

Tekniske specifikationer til digitaltryk på hvid eller brun papirfolie

Kunden har frit valg på design til forsiden inden for de angivne mål og farvevalg af papirfolie. Kunden kan vælge at køre emballagen i den brune farve eller få hele emballagen en anden farve. Grafik og baggrundsfarve skal angives i CMYK. Stregkoden fjernes på kundens egen udgave. Bagsiden er låst til Bagsværd Lakrids.

- ☐ Trykfil fra Illustrator foretrækkes i .Ai eller. EPS
- ☐ Dokument skal være i str. 1:1
- ☐ Alt udover 1:1 formatet ønskes beskåret med en Clippingmask
- ☐ Alt i filen skal være i CMYK
- ☐ Fotografik: 300 dpi i CMYK
- ☐ Ingen cropmarks/skæremærker
- ☐ Logoer og al tekst skal outlines
- ☐ Logoer i vektorgrafik
- ☐ - Vælges brun papirfolie skal trykfilen indeholde hvid tonplade (hvid tryk er påkrævet under alt der ikke er sort).
 - Den hvide tonplade placeres øverst i layers, og skal ligge 100% præcist, så der ikke forekommer hvide kanter i trykket.
 - Hvis der kun er sort tekst, logo, grafik i filen, er hvid tryk ikke nødvendig.

Savner du anden information
eller er du i tvivl, kan vi kontaktes på:
info@bagsvaerdlakrids.dk

Grafiske mål

til digitaltryk på hvid eller brun papirfolie

Kundens artwork skal leveres i de mål angivet på Flowpack størrelser herunder.

1 stk. flowpack (se eksempel visualiseret herunder)

Kundens grafiske design mål: **62 x 66 mm**

Baggrundsfarve bliver på fuldt format: **160 x 98 mm**



2 stk. flowpack

Kundens grafiske design mål: **62 x 76,88 mm**

Baggrundsfarve bliver på fuldt format: **160 x 108,88 mm**

4 stk. flowpack

Kundens grafiske design mål: **62 x 131,5mm**

Baggrundsfarve bliver på fuldt format: **160 x 163,5 mm**